

SYSTEMKOMPONENTEN

Programmierbare LED-Anzeigetafel

Hochhelle, frei programmierbare LED-Anzeigetafeln von IBOMADE zeigen Warnungen und Verkehrsinformationen zuverlässig bei jeder Witterung.

Produktseite mit Einsatzbeispielen und Kontakt: www.ibomade.de/systemkomponenten/led-anzeigetafel/

Technische Daten

MERKMAL	WERT
Pixelformate	48x48, 48x80 oder 64x96 Pixel
Normen und Zulassungen	LED-Module nach EN 12966-1:2005 + A1:2009
Helligkeitsregelung	zwei Helligkeitssensoren, Nachtabsenkung
Ansteuerung	LEDs einzeln angesteuert
Anzeige	Standardverkehrszeichen und frei programmierbar
Kaskadierung	mehrere Anzeigen verkettbar
Energieversorgung	Photovoltaik-Modul und Batterie-Einheit (LiFePO4), kein Akkuwechsel
Kommunikation	cloudbasierte Baustellenmanagement-Software (LVMS)

Häufige Fragen

Welche Größen gibt es und wofür eignen sie sich?

Es gibt 48x48, 48x80 und 64x96 Pixel. Die kleine Tafel eignet sich zum Beispiel als Wechselverkehrszeichen, die mittlere und große zusätzlich als frei programmierbare Infotafel oder mobile Stauwarnanlage.

Nach welcher Norm sind die LED-Module geprüft?

Die LED-Module sind lichttechnisch geprüft und zertifiziert nach EN 12966-1:2005 + A1:2009.

Passt sich die Helligkeit an Tag und Nacht an?

Ja. Zwei Helligkeitssensoren ermöglichen die Anpassung der Helligkeit sowie eine Nachtabsenkung.

Wie wird Energie gespart?

Alle Leuchtdioden werden einzeln angesteuert; es werden nur die Pixel bestromt, die für die jeweilige Anzeige benötigt werden.

Lassen sich mehrere Anzeigen kombinieren?

Ja, eine Kaskadierung (Verkettung) von mehreren LED-Anzeigen ist möglich.