

LENKEN

Dynamische Umleitungsbeschilderung

Dynamische Umleitungsbeschilderung von IBOMADE leitet den Verkehr in Echtzeit präzise um – mit hochhellen LED-Anzeigen und zentraler LVMS-Steuerung.

Produktseite mit Einsatzbeispielen und Kontakt: www.ibomade.de/lenken/umleitungsbeschilderung/

Technische Daten

MERKMAL	WERT
Erfassung	Verkehrsdichte über mobile LED-Stauwarnanlage mit Radar-Sensorik
Kommunikation	über die Streckenstation an die IBOMADE Cloud
Anzeige	LED-Anzeige mit einzeln bestrombaren Pixeln
Energieversorgung	energieautark über Batterie- und Photovoltaik-Technik, kein Batteriewechsel
Steuerung	individuell steuerbare Parameter; LVMS-Plattform
Komponenten	mobile Stauwarnanlage, Radar-Sensor, LED-Anzeige

Häufige Fragen

Wie funktioniert die dynamische Umleitungsbeschilderung?

Eine mobile LED-Stauwarnanlage erfasst die Verkehrsdichte, die Daten gehen über die Streckenstation an die IBOMADE Cloud. Ist eine Umleitung empfehlenswert, wird sie auf einer LED-Anzeigetafel dargestellt.

Wie wird die Anlage mit Energie versorgt?

Die LED-Anzeigen sind energieautark. Durch Batterie- und Photovoltaik-Technik ist kein Batteriewechsel notwendig.

Aus welchen Komponenten besteht das System?

Kombiniert werden eine mobile Stauwarnanlage, ein Radar-Sensor und eine LED-Anzeige; die Daten laufen über die Streckenstation in die IBOMADE Cloud.