

SYSTEMKOMPONENTEN

LED-Vorwarnblinker

Robuste LED-Vorwarnblinker von IBOMADE erhöhen die Sichtbarkeit mobiler Warn- und Leitsysteme und sind für den zuverlässigen Dauereinsatz ausgelegt.

Produktseite mit Einsatzbeispielen und Kontakt: www.ibomade.de/systemkomponenten/vorwarnblinker/

Technische Daten

MERKMAL	WERT
Nachtabsenkung	automatisch auf 30 %
Lebensdauer LED	etwa 100.000 Stunden
Energieverbrauch	fünffach energiesparender als Halogenscheinwerfer
Montage	4 Schrauben an der Anzeigetafel
Anschluss	Anschlussleitung an die Streckenstation
Kompatibilität	alle drei Größen der IBOMADE LED-Anzeigen
Herstellungsland	Made in Germany

Häufige Fragen

Wie lange halten die Vorwarnblinker?

Die Lebensdauer beträgt etwa 100.000 Stunden, das entspricht durchschnittlich mehr als elf Jahren.

Wie werden die Blinker montiert?

Mit nur vier Schrauben an der LED-Anzeige; sie passen auf alle drei Größen der IBOMADE LED-Anzeigen. Danach wird die Anschlussleitung an die Streckenstation angeschlossen.

Was passiert bei Dunkelheit?

Die Leistung der LED-Vorwarnblinker wird bei Dunkelheit automatisch auf 30 % herabgesenkt.

Wie viel Energie sparen die Blinker?

Im Vergleich zu Halogenscheinwerfern sind sie dank LED-Technik um ein Fünffaches energiesparender.